



Artikelnummer	R2541
Höhe	977 mm
Breite	826 mm
Tiefe	439 mm
Gewicht	330 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	487/204 x 592 x 289 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	435 x 587 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	891 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	164 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	791 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	195 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	10 kW
Raumheizvermögen	180 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	9,9 g/s
Abgasstutzentemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	25 cm
Hinten	15 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	120 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

RÖNKY SPECKSTEIN



50 CM HOLZSCHEITE



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUTOMATIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)