



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche beige


- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◊ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◊ Nur 3,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschrift 0,2 mm
- ◊ L 1220 x B 181 mm
- ◊ Kartoninhalt 13 Dielen = 2,87 m²
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Välinge-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Nutzungsklasse 22

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



HHM	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
310059	Basic, Eiche beige, 3,2/0,2 mm	2031005900000	32