



**Technische Daten nach
Verordnung (EU) 2023/988**
Produktsicherheitsverordnung
SYCOFIX® Universal-Vogelfluat

Version: 2.0 vom 08.07.2025

Hersteller / Lieferant:	Sieder GmbH
Straße / Postfach:	Mohngarten 2
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:	D-99338 Plaue.
Telefon:	+49 (0) 3 62 07 / 5 65-20
Internet:	www.sieder-qualitaet.de
Eingetragener Handelsname:	SYCOFIX®

Allgemeine Produktbeschreibung

SYCOFIX® Universal-Vogelfluat ist ein vielseitiges Bautenschutzmittel für alle kalkhaltigen Baustoffe im Innen- und Außenbereich. Es schützt zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser, Laugen und Säuren, entfernt Kalkausblühungen, beseitigt effektiv Wasserränder sowie Rauch-, Ruß- und Nikotinflecken – und trägt zur Bekämpfung von Schimmelbildung und Hausschwamm bei.

Verarbeitung

Neutralisieren von alkalischen Untergründen

Frische kalk- und zementgebundene Untergründe reagieren alkalisch. Um Anstrichschäden zu vermeiden, muss diese Alkalität beseitigt werden. Dazu ist es notwendig, eine Behandlung des Untergrundes mit **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** wie folgt durchzuführen:

1 Liter **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** mit 0,7 Liter Wasser mischen und mit Pinsel oder Bürste zweimal satt auf den Untergrund auftragen. Um die Wirkung zu erhöhen, ist zwischen den beiden Anstrichen eine Trockenzeit von ca. 6 Stunden einzuhalten.

Die behandelten Flächen nach Trocknung (ca. 12 Std.) mit Wasser nachwaschen. Anschließend können Nachfolgearbeiten durchgeführt werden.

Um ein optimales Renovierungsergebnis bei unterschiedlich beschaffenen Untergründen zu erhalten, wird empfohlen, die gesamten Boden-, Wand- oder Deckenflächen zu fluatieren. Ausgebesserte Stellen sind nach ausreichender Abbindezeit nochmals gesondert zu behandeln.

Grundieren und Verfestigen von verwittertem Putz

1 Liter **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** mit 1 Liter Wasser verdünnen. Nach entsprechender Untergrundvorbehandlung wird **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** zweimal mit Pinsel oder Bürste auf den zu behandelnden Putz aufgetragen. Auch hier ist eine Trockenzeit von 6 Stunden zwischen den beiden Anstrichen einzuhalten.

Imprägnieren und Beseitigen von Ausblühungen

Vor der Sanierung sind unbedingt die Ursachen für die vorhandene Feuchtigkeit zu ermitteln und abzustellen! Anschließend Putz vollständig entfernen, das Fugennetz auskratzen und das Mauerwerk austrocknen lassen. Die Steine trocken abbürsten. Anschließend **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** in ansteigender Konzentration auf die Steine und das Fugennetz auftragen. Dabei mit einer Lösung aus 1 Liter **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** und 2,5 Liter Wasser beginnen, für den zweiten Anstrich 1 Liter **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** mit 1,3 Liter Wasser mischen und für den letzten Anstrich 1 Liter **SYCOFIX® Universal Vogelfluat** mit 0,4 Liter Wasser mischen. Nach jedem Anstrich ist eine Trockenzeit von 6 Stunden einzuhalten. Nach vollständiger Trocknung die gesamte Fläche mit Wasser abwaschen. Erst

danach können Nachfolgearbeiten (z.B. Putzarbeiten) erfolgen. Werkzeuge und Behälter müssen säurebeständig sein und sind nach Gebrauch umgehend mit Wasser zu reinigen. Nicht säurebeständige Materialien (z.B. Metall, Glas, Marmor, Fliesen, Emaille) vor Spritzern schützen, gegebenenfalls sofort mit Wasser abwaschen!

Hinweise

Bei Temperaturen über 100°C Zersetzung und Bildung von giftigen und ätzenden Stoffen. Exotherme Reaktion mit Alkalien (Laugen)! Reaktion mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff! Wärmeentwicklung bei Zugabe von Wasser! Unverträglich mit starken Laugen, starken Säuren und Metallen! Für gute Belüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen! Nie in Metallbehältern oder Glasbehältern lagern! Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden! Immer auf Oberflächenverträglichkeit prüfen! Nicht anwenden auf Marmor und kalkhaltigen Natursteinen. Keine Pflanzen und Metalle besprühen.

Gefährliche Zersetzung- oder Reaktionsprodukte:

Flourwasserstoff (HF): giftig, ätzend

Siliciumtetraflourid (SiF₄): giftig, ätzend

Wasserstoff

Gefahrenhinweise

Enthält Zinkhexafluorosilikat, Magnesiumfluorosilikat



Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

UFI: 915Q-80XP-V00F-25N2

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nebel/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände waschen. SCHUTZHANSCHEN/SCHUTZKLEIDUNG /AUGENSCHUTZ/GE-SICHTSCHUTZ tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrale/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder Haar): Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. KONTAMINIERTE KLEIDUNG sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEIM EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort Giftinformationszentrale/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrale/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.



**Technische Daten nach
Verordnung (EU) 2023/988**
Produktsicherheitsverordnung
SYCOFIX® Universal-Vogelfluat

Version: 2.0 vom 08.07.2025

Inhaltsstoffe

Zinkhexafluorosilikat und Magnesiumfluorosilikat in wässriger Lösung

Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Entsorgung nach den behördlichen Vorschriften.

Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Mögliche Abfallschlüsselnummer: 06 10 02*

Verpackung

500-ml-Flasche (6 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995906875