



Reparatur- & Feuchtraum-Spachtel

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- ideal für Küche, Bad, Keller und Garage
- faserverstärkt für hohe Festigkeit

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Dispersionsbasis zum Ausbessern von Wand- und Deckenflächen.

Anwendungsbereich:

Zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Glätten von Unebenheiten im Wohnbereich sowie in Feuchträumen (wie Küche, Bad, Keller und Garage). Anwendbar auf Beton, Kalk-, Gips- und Zementputz, Mauerwerk, Dispersionsfarbenanstrichen, Kunstharzputzen und ähnlichen Untergründen. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Kunststoff und Metall.

Untergrundvorbehandlung:

Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen. Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln sein. Stark saugende Untergründe grundieren – z. B. mit SchimmelX Sicherheits-Grundierung.

Anwendung:

Die Spachtelmasse in die schadhafte Stelle drücken und glatt abziehen. Bei vollflächigem Auftrag beträgt die maximale Schichtstärke 5 mm. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, so kann nach dem Durchtrocknen der ersten Lage eine weitere Schicht aufgetragen werden. Der Reparatur- und Feuchtraum-Spachtel lässt sich einfach glätten und härtet rissfrei aus. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Stellen bei Bedarf nachgeschliffen sowie gestrichen, tapeziert oder überklebt werden.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Faser und Additive
Dichte:	ca. 1,7 g/cm ³
pH-Wert:	8 – 9
Aussehen:	weiß
Geruch:	charakteristisch

Hinweise:

Die Spachtelmasse ist gebrauchsfertig und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de.

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 033302144 EAN 4044899 33302 9	1 kg Dose
Artikel-Nr. 033303144 EAN 4044899 33303 6	5 kg Eimer

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.