





Profilhöhe:	7 mm
Einsatzbreite:	1250 mm
Deckbreite:	1175 mm
Gesamtbreite:	1197 mm
Material:	S250GD S280GD
Blechstärke:	0,50 mm 0,63 mm 0,75 mm
Paneellänge (min):	500 mm
Paneellänge (max):	≠ 0,50 Max. Länge 6 lfm ≠ 0,63 0,75 Max. Länge 7 lfm
Beschichtung:	Aluzink Standardpolyester (25 µm) Polyester Matt-Grobkörnig (35 µm) PURLAK® (50 µm) PURMAT® (50µm)
Zubehör:	Schrauben, Antikondensbeschichtung, Kantteile, Ausbesserungsfarben
Anwendung:	Wand, Garagentore, etc.



≠ 0,50 Max. Länge 6 lfm ≠ 0,63 | 0,75 Max. Länge 7 lfm




BESCHICHTUNGEN:

- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
- PURLAK® 50 µm
- PURMAT® 50µm
- Aluzink - Stärke 185 g/m²

Farbpalette	Farbkarte d. Herstellers
Einsatzbreite	1250 mm
Deckbreite	1175 mm
Stärke	0,50 mm 0,63 mm 0,75 mm
Zubehör	Schrauben, Antikondensbeschichtung, Kantteile, Ausbesserungsfarben
Material	S250GD S280GD + Z275 gem. EN 10169
EU Norm	EN 14782 + EN 1090-2

POSITIV

≠ 0,50 Max. Länge 6 lfm ≠ 0,63 | 0,75 Max. Länge 7 lfm



WANDPROFIL

HINWEIS für die Farbwahlseite: Dachprofile erhält man, wenn eine Seite mit

- 1** mit farblicher Beschichtung
- 2** Rückseitenschutzlack beschichtet wird

T7M