



Artikelnummer	K1263
Höhe	1136 mm
Breite	595 mm
Tiefe	469 mm
Gewicht	153 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	425 x 280 x 338 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	448 x 317 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1072 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	149 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	975 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen	144 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	8,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	356 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

ALICANTE SPECKSTEIN



FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)