

# EASYPUTZ-Spezialwerkzeug

Auftragswalze, Kleinflächenwalze, Finishwalze, Finishpinsel



## Anwendungsbereiche:

- Zum vollsatten, gleichmäßigen **Putzauftrag von Knauf EASYPUTZ**.
- Zur perfekten **Oberflächengestaltung von Knauf EASYPUTZ**.
- Spezialwerkzeug für eine optimale **Gelingsicherheit**.
- Einsatzbereich **innen**.
- **Wand und Decke**.

## Produkteigenschaften:

### Knauf Auftragswalze:

- Zum vollsatten, gleichmäßigen Putzauftrag von Knauf EASYPUTZ

### Knauf Kleinflächenwalze:

- Für den Putzauftrag an schwer erreichbaren Stellen

### Knauf Finishwalze:

- Zum Gestalten einer feinen Oberflächenstruktur
- Sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Körnung

### Knauf Finishpinsel:

- Zum Gestalten von einzigartigen Strukturen oder außergewöhnlichen Wischeffekten

## Technische Daten:

## Materialtechnische Daten

Knauf Auftragswalze

Walzenlänge 22 cm

Knauf Kleinflächenwalze

Walzenlänge 10 cm

Knauf Finishwalze

Walzenlänge 22 cm

Knauf Finishpinsel

Pinselbreite 10 cm

Ident.-Nummer / EAN-Code:

**Knauf Auftragswalze:**

93901 / 4006379068432

**Knauf Kleinflächenwalze:**

849738 / 4006379145294

**Knauf Finishwalze:**

93902 / 4006379068456

**Knauf Finishpinsel:**

93903 / 4006379068470

**Verarbeiten des  
EASYPUTZ mit dem  
EASYPUTZ-  
Spezialwerkzeug:**

Auf den getrockneten Knauf Sperrgrund den Knauf EASYPUTZ satt und kreuzweise mit der Knauf Auftragswalze aufrollen. Vor dem erstmaligen Gebrauch die Walze anfeuchten und durchkämmen, um zu verhindern, dass sich Fusseln in den Putz absetzen. Für schwer erreichbare Stellen, wie in Ecken, Fensterlaibungen oder hinter Heizungen, die Knauf Kleinflächenwalze verwenden. Die Bearbeitungszeit nach dem Auftragen variiert je nach Umgebungstemperatur, als Richtwert gelten etwa 10 bis 20 Minuten.

Die individuelle Gestaltung der Oberfläche kann mit der Knauf-Finishwalze oder dem Knauf-Finishpinsel innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit durchgeführt werden.

Die Knauf-Finishwalze sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Körnung und verhindert eine Nestbildung.

Mit dem Knauf-Finishpinsel können individuelle Strukturen wie beispielsweise Wischstrukturen erzielt werden. Um eine optimale Produktqualität zu gewährleisten, sollte geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeitet werden.

**Ergänzende Hinweise:**

- Den Knauf EASYPUTZ nicht unter + 5° C und über +25 °C verarbeiten.
- Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene (strukturierbare) Zeit.
- Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Gerade Abschlüsse erreicht man durch das Abkleben mit einem Klebeband.
- Um in Farnton und Struktur gleichmäßige Flächen zu erzielen, möglichst Material mit gleicher Chargennummer verwenden.
- Bei größeren Flächen stets ausreichend Material für eine gesamte Wandfläche anmischen. Dies erreicht man durch Umtopfen in einen zweiten, sauberen Eimer (ausreichend großes Behältnis) und anschließendem guten Durchrühren.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf.com](http://www.knauf.com) oder [www.easyputz.de](http://www.easyputz.de) erhältlich.

**Raum für Notizen:**

---

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:**  
Technische Auskünfte: 09323/31-1647  
Internet: [www.knauf.com](http://www.knauf.com)  
E-Mail: [info-bauprodukte@knauf.com](mailto:info-bauprodukte@knauf.com)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, August 2024