

Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion <i>Collection</i>		SINGLE HEXAGON
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneele <i>Acoustic panel</i>
Größe <i>Size</i>		300 x 260 mm
Stärke <i>Thickness</i>		18 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		9 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		56 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		15 mm
Träger <i>Carrier</i>		Schwarzer Filz <i>Black felt</i>
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		9 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Technisches Furnier <i>Technical veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Populus spp.
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Karton <i>Box</i>		Stück <i>Pieces</i> 6
		m ² 0,468
		kg 3
1 Palette <i>Pallet</i>		Kartons <i>Boxes</i> 90
		m ² 42.3
		kg 270
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	10 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>10 mm distance to the wall (battens)</i>	B
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		B _{s1} -d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		4420.9000