



Artikelnummer	R3500
Höhe	1209 mm
Breite	680 mm
Tiefe	501 mm
Gewicht	152 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	407/284 x 360 x 255
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	430 x 320 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	956 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	200 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	854 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	6,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	292 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	5 cm
Hinten	5 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## MALTA SPECKSTEIN



ECKOFEN



WANDBÜNDIG

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

[info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)