

UVP: € 7.99  
4008153300530  
30053

MBM: 6

## UNITEC® LED Strahler 850 Lumen



Mit robustem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Kabelanschluss mit praktischem Stecksystem

Mit montagefreundlichem Schwenk-Befestigungswinkel

Sicherheitsglas



Niedriger Energieverbrauch

Lange Lebensdauer der High Power LEDs (18.000h)

Strahlwassergeschützt nach IP 65

Mit robustem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss/. Der UNITEC® LED Strahler bringt den Ort Ihrer Wahl mit einem Lichtstrom von 850 Lumen zum Strahlen. Eine langanhaltende Nutzung wird durch das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sowie das Sicherheitsglas gewährleistet. Da der Strahler sowohl gegen Staub als auch gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel (IP 65) geschützt ist, ist er auch optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Montagefreundliche und verstellbare Metallhalterung/. Der Strahler besitzt eine verstellbaren Schnellmontagebügel. Dank des abgeschrägten Schwenk-Befestigungswinkels gelangen Sie mit Ihrem Werkzeug problemlos an die Schrauben, ohne eine zeitaufwändige Demontage des LED Strahlers vornehmen zu müssen.

Logistische Daten	Anzahl	GTIN	Abmessungen (mm)			Bruttogewicht (kg)
Stück	1	4008153300530	0.063	x 0.122	x 0.115	0.252
Verpackungseinheit	6	4017567576530	0.195	x 0.14	x 0.26	1.632
Lage	162		0	x 0	x 0	58.32
Palette	486	4017567576547	1200 mm	x 800 mm	x 935000 mm	205.36

