

Ölflecken Entferner

Gelartige Konsistenz



PRODUKTBESCHREIBUNG Ultrament Ölflecken Entferner eignet sich ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und Heizölflecken, besonders vor der Anwendung von Ultrament Pflaster Frisch.

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- Entfernt tiefsitzende und ältere Ölflecken
 - Wirkt selbsttätig
 - Flüssige Konsistenz

ANWENDUNGSGEBIETE Entfernen von Motor-, Diesel- und Heizölflecken

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE Pflastersteine aus Beton sowie alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe, wie z. B. Naturstein, Zementestrich, Fliesen und Keramik

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE Kunststoffoberflächen und Bitumenprodukte

VERARBEITUNGSHINWEISE **Werkzeuge**

Pinsel und Bürste

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss trocken sein

Mischen

- Nicht notwendig

Anwendung

- Ultrament Ölflecken Entferner unverdünnt auf die verschmutzte Oberfläche auftragen und mit einer Bürste auf der Verschmutzung verteilen
- Im Auftragen gelöste Verschmutzung mit saugfähigem Material aufnehmen
- Sollte noch etwas vom Ölfleck sichtbar sein, Produkt erneut auftragen
- Anschließend mehrere Stunden einwirken lassen – idealerweise über Nacht
- Es bildet sich eine helle Pulverschicht, die einfach weggefegt werden kann
- Sollten extrem hartnäckige Rückstände bleiben, den Vorgang wiederholen.

Nachbehandlung

Das Pulver kann in den Poren des Untergrunds zurückbleiben, verschwindet aber mit der Zeit von selbst

VERARBEITUNGSHINWEISE **Reinigung**

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde. **Nach Ablauf von 24 Monaten ist das Produkt nicht mehr zu verwenden. Hierzu bitte das aufgedruckte Produktionsdatum beachten.**
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produkts angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von +23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrags und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroÙe	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	$\geq 5 \leq 30$	Luft- und Untergrundtemperatur
Reichweite	m ²	≤ 7	
Verbrauch	ml/m ²	ca. 160	
Einwirkungszeit	Stunden	24	maximal
Lieferform	flüssig, gebrauchsfertig Lieferform: 500 ml (Flasche)		



Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2600029892]