



Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Haus 11
22761 Hamburg

24

Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 14-2024

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721

Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-,
Brauchwassererwärmung

Name: Turin 2.0 Mocca Deluxe

(UNI 1159LR-STS11 Mocca (FA) Deluxe)

Artikelnummer : 105852

Fertigungsnummer:.....

Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und sonstigen hitzereflektierenden Flächen:		Rückseite Seite Vorne	200 mm 300 mm 800 mm
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen	Scheitholz Braunkohle Anthrazit-Nuss-3		≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³ ≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³ ≤ 0,1 % / 1250 mg/m ³
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Abgastemperatur (in der Messstrecke)			368°C (Holz) 347°C (Braunkohle) 320°C (Anthrazit-Nuss-3)
Abgastemperatur im Stutzen			
Wäremleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			6,0 kW (Holz)
-Raumwärmeleistung			6,0 kW (Holz)
-Wirkungsgrad			≥ 75 % (Holz) ≥ 75 % (Braunkohle) ≥ 75 % (Anthrazit-Nuss-3)
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz, Braunkohle, Anthrazit Nuss3		
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung!			
Geeignet als Zeitbrand- und Dauerbrandfeuerstätte beim Betrieb mit Anthrazit-Nuss-3.			
Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.			