

Pflasterstein Reiniger

Konzentrat - zur Entfernung von Algen und Grünbelag



PRODUKTBESCHREIBUNG Ultrament Pflasterstein Reiniger ist ideal, um den Untergrund vor der Verwendung von Pflaster Frisch von Algen und Grünbelag zu reinigen.

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- Entfernt Verschmutzungen und Grünbelag
 - Verbessert die Haftung von Pflaster Frisch
 - Verdünnbar bis 1:20
 - Konzentrat
 - Wirkt selbstständig innerhalb von 24 Stunden

- ANWENDUNGSGEBIETE**
- Reinigung von Beton- und Pflastersteinen
 - Für außen

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE Saugfähige Betonsteine (z. B. Pflaster, Gehwegplatten, Pflanzringe) und Untergründe im Außenbereich aus Stein, Holz, Glas und Keramik

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE Nicht im Bereich von Teichen und Bachläufen anwenden

VERARBEITUNGSHINWEISE **Werkzeuge:** Gießkanne, manuelles Sprühgerät, eventuell Bürste

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss trocken sein

Mischen

- Je nach Stärke der Verschmutzung Ultrament Pflasterstein Reiniger pur oder verdünnt bis zu 1:20 anwenden

Anwendung

- Einfach mit einer Gießkanne oder einem manuellen Sprühgerät den Untergrund satt und gleichmäßig benetzen
- Nicht nachspülen und mind. 24 Stunden einwirken lassen. Der Grünbelag verschwindet von alleine
- Sollten extrem hartnäckige Rückstände bleiben, kurz mit einer Bürste nacharbeiten. Ggf. die Einwirkzeit verlängern oder die Anwendung wiederholen
- Während der Einwirkzeit ist eine kurzfristige Verfärbung (braun-rot) der Grünbeläge gegeben

Nachbehandlung

keine

Reinigung

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde. **Nach Ablauf von 24 Monaten ist das Produkt nicht mehr zu verwenden. Hierzu bitte das aufgedruckte Produktionsdatum beachten.**
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen. Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll lediglich unverbindlich beraten
- Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen
- Wenn keine Erfahrungswerte vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produkts angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrags und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroÙe	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 5 ≤ 30	
Reichweite	m²	ca. 10 - 150	
Verbrauch			je nach Untergrund und Anwendung
Einwirkungszeit	Stunden	24	in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad
Farbton	farblos		
Lieferform	flüssig, gebrauchsfertig, Konzentrat GebindegröÙe: 1 l		



Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2600030849]