

Artikelnummer	K6750
Höhe	1215 mm
Breite	480 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	130 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	438 x 380 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1197 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1108 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	433 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,8 g/s
Abgasstutzentemperatur	305 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	45 cm
Hinten	26 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	110 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

ISOLA STAHL



33 CM HOLZSCHEITE



MEHRFACHVERRIEGELUNG



DAUERBRAND



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUTOMATIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de

info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)