



# Technische Spezifikationen

## Technical specifications

<b>Kollektion Collection</b>		<b>DELUXE</b>
Typ Type		Wandakustikpaneele Acoustic wall panels
Größe Size		2500 x 600 mm
Stärke Thickness		21 mm
Lamellendicke Slat thickness		13 mm
Lamellenbreite Slat width		27 mm
Abstand zwischen Lamellen Gap between slats		19 mm
Träger Carrier		Akustischer Filz Acoustic felt
Trägerdicke Carrier thickness		8 mm
Oberflächenmaterial Surface material		Eichenfurnier Oak veneer
Holzarten Wood species		Quercus sp.
Struktur Surface		Gebürstet Brushed
Installationsmethode Installation method		Baukleber oder Schrauben Construction glue or screws
Verwendung Use		Innenwände und Decken Interior walls and ceilings
1 Karton Box 	Stück Pieces	1
	m <sup>2</sup>	1,5
	kg	12,5
1 Palette Pallet 	Kartons Boxes	45
	m <sup>2</sup>	67,5
	kg	562,5
Klassifizierung der Schallabsorption Sound absorption classification	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle On 40 mm construction and mineral wool	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) 50 mm distance to the wall (battens)	D
	Direkt an der Wand/Decke Directly on the wall/ceiling	E
Entflammbarkeit Flammability		D-s2,d0
Zolltarifnummer Customs tariff number		5602.1000