

Nr. 0022_Flexkleber_eXtra_2025-06-23

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: C2 TE S1
Knauf Flexkleber eXtra
2. Verwendungszweck(e): Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für innen und außen
3. Hersteller: Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-323
E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4 für das Brandverhalten
System 3 für andere Merkmale
6. a) Harmonisierte Norm: EN 12004:2007 A1:2012
Notifizierte Stelle(n): Die TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780) hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: gem. Klassifizierungsbericht:
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant
Europäische Technische Bewertung: nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): nicht relevant
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Verbundfestigkeit	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkung von Klima-/ Warmlagerung: - Einwirkung von Wasser/ Feuchte: - Einwirkung von Frost-/ Tauwechsel-Lagerung	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauchwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 11.06.2025

i. V. Ulrich Köhler
(Geschäftsführer/ Germany | Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG)