



|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                                     | K1430                    |
| Höhe                                              | 1076 mm                  |
| Breite                                            | 772 mm                   |
| Tiefe                                             | 615 mm                   |
| Gewicht                                           | 205 kg                   |
| Feuerraum                                         |                          |
| Höhe x Breite x Tiefe                             | 435 x 382 x 351 mm       |
| Glasscheibe sichtbar                              |                          |
| Höhe x Breite                                     | 448 x 435 mm             |
| Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)      |                          |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben             | 969 mm                   |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 286 mm                   |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                | 870 mm                   |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr            | -                        |
| Leistungsangaben                                  |                          |
| Nennwärmeleistung                                 | 8 kW                     |
| Raumheizvermögen                                  | 144 m <sup>3</sup>       |
| Angaben zur Schornsteinbemessung                  |                          |
| Abgasmassenstrom                                  | 8,0 g/s                  |
| Abgasstutzentemperatur                            | 321 °C                   |
| Mindestförderdruck                                | 0,12 mbar                |
| Sicherheitsabstand zu brennbarem Material         |                          |
| Seite                                             | 5 cm                     |
| Hinten                                            | 5 cm                     |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                    | 90 cm                    |
| Abgaswerte                                        |                          |
| CO                                                | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub                                             | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad                               | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse                            | <b>A</b>                 |

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## LYON SPECKSTEIN



33 CM HOLZSCHEITE



ECKOFEN



WANDBÜNDIG

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)