



Ausgabe 2025-05 (185-22-04-2013)

Artikelnummer 01912-01918

Meinl Leucht-Markierspray

Produktbeschreibung

Meinl Leucht-Markierspray zur schnellen, sauberen und präzisen Markierung von Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde und vielen anderen Untergründen.

Anwendungsbeispiele

- Professionelle Markierungen für Hoch- und Tiefbau,
- Straßenbau,
- Vermessungen,
- Garten- und Landschaftsbau,
- Forstwirtschaft, Tunnel- und Bergbau
- sowie für zahlreiche weitere Anwendungsgebiete auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- 360° Einhandkappe für ergonomisches Arbeiten
- sauberes, tropffreies Markieren
- intensive Leuchtkraft
- hohe Deckkraft
- sehr hohe Reichweite
- ausgezeichnete Hafteigenschaften
- auch auf feuchten Untergründen
- schnell trocknend
- zuverlässig auch bei Minustemperaturen (bis -20°C)
- abriebfeste, wetterbeständige Markierungen (bis zu 9 Monate sichtbar)
- umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend
- 100% Leersprühgarantie



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbeplatz Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Dies ist sehr wichtig, damit die Farbpigmente gut aufgerührt und gemischt werden. Anschließend an unauffälliger Stelle probesprühen und gewünschte Markierung mit einem Sprühabstand von ca. 5-15 cm aufbringen. Durch das selbstreinigende System muss das Ventil nach der Anwendung nicht mehr entlüftet werden und ist daher zu 100 % leersprühbar. Wir empfehlen für lang andauernde Markierungen den Untergrund vorher zu reinigen.

Technische Daten

- Trocknung bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit:
staubtrocken nach ca. 10 min., griffest nach ca. 30 min.
- Durchgetrocknet und Überlackierbar: nach 24 Stunden
- Lagerung: trocken bei 10 - 25°C, max. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Europäischer Abfallkatalog:

08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

15 01 04 Verpackungen aus Metall.

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

Lagerung

Sachgerecht lagern (= 10 - 25°C, max. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit).

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen beachten.

Haltbarkeit

Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung ca. 10 Jahre.

Angefangene Dose innerhalb von 6 Monaten verarbeiten.

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	Farbe	Gebinde	VE	Palette
01912	leuchtrot	500 ml/Dose	12 Dosen	936 Dosen
01913	leuchtgelb	500 ml/Dose	12 Dosen	936 Dosen
01914	leuchtblau	500 ml/Dose	12 Dosen	936 Dosen
01915	leuchtgrün	500 ml/Dose	12 Dosen	936 Dosen
01916	leuchtorange	500 ml/Dose	12 Dosen	936 Dosen
01917	weiß	500 ml/Dose	12 Dosen	936 Dosen
01918	leuchtpink	500 ml/Dose	12 Dosen	936 Dosen

Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 500 ml für bis zu 300 lfm.

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbeplatz Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at