

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 13:38
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **400349**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **10W (60W) 220-240V E27 780lm 200° 2700K RGB+ (inkl. FB)**



Technik

Produktdaten		UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein
Sockel	E27	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	Freibrennbetrieb	ja
Brennlage	u360	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40	Nicht in Reflektoren	ja
Länge [mm]	65	Aussenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	65	Coolbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	130	Hotbeam	nein	GOSTR	nein
Gewicht [g]	84,00	stossfest	nein	Marke	Müller-Licht
Schutzglas	nein	Feuchteempfindlich	ja		
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
	220-	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Nominalwert [V]	240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Spannung Bemesswert [V]	230	Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	83
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	10,00	Nom. Stromstärke [mA]	85	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	10,00	EEK	A+	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	842,40	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50		
		Zündzeit [sec.] [<]	0,5		
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	2700	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	58
Lichtstrom Nominalwert [lm]	780	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Bemesswert [lm]	780	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	200	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	78	Flimmerfaktor [<=]	10,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		
Batteriedetails		Anzahl	1	Typengruppe	Primär
Marke	Dongguan Tianqui Enterprise	Batterie		Spannung [V]	3,00
enthalten	ja	Typ	C		

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox		Gewicht [g]	0,00		
Blister		Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Gewicht [g]	48,00	Barcode1	4018412340382	WEEE	ja
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Innerbox		Barcode1	4018412340399	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	170,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	4	Barcode2	0194018412340392300004		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412340405	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	720,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	48	Barcode2	0194018412340408300048	WEEE	nein
Hinweise					
Komponenten-incl. Remote control + Battery, Manual					

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 13:38
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400349**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **10W (60W) 220-240V E27 780lm 200° 2700K RGB+ (inkl. FB)**



Spektrum

