

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzlack Art. Nr: 928

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur Endbehandlung und zum Schutz aller stark beanspruchten Holzoberflächen, wie Holzböden, Treppen, Handläufe, Tische im Innenbereich.

Eigenschaften:

Aus Pflanzenölen, lösemittelfrei. Wasser- und schmutzabweisend, kratzfest und abriebbeständig. Erzeugt optisch ansprechende und widerstandsfähige, seidenglänzende oder seidenmatte Oberflächen. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:

Farblos, in den Glanzgraden Seidenmatt und Seidenglänzend.
Öle mit verschiedenen Chargennummern vor der Verarbeitung mischen. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Holzöl, Fettsäureester, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Naturharzester, Kieselsäure, Trockenstoffe
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie d ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Alte Anstriche restlos entfernen. Guter Endschliff mit mindestens 120er Korn. Grundierung mit Ultra Nature Leinölfirnis 926 oder Ultra Nature Hartöl 921 nach den entsprechenden technischen Merkblättern.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren. Das Produkt mit einem Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen und gut in Holzfaserrichtung verstreichen. Mindestens 12-14 Stunden trocknen lassen bevor bei Bedarf ein zweiter, sehr sparsamer Auftrag erfolgen kann. Dazu die Fläche mit 220er Korn zwischenschleifen. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30 °C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beträgt 12 - 14 Stunden, je nach Schichtdicke. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen, und Oberflächendefekten führen.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzlack Art. Nr: 928

Reinigung:

Pinzel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch und Reichweite:

40 – 50 ml/m² pro Auftrag entsprechen ca. 20 m²/l,

Gebindegrößen:

0,375l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.ultranature.de abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

☎ **+49 (0) 234 / 869 492** / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ **+49 (0) 30 / 30 686 700**

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ **+49 (0) 234 / 869 492**

Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzlack Art. Nr: 928

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Holzlack seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Holzlack für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.
Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

Feldstr. 5 A
44867 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Mai 2022