



|   |                        |
|---|------------------------|
| Artikelnummer                                     | K6010                  |
| Höhe  | 999 mm                 |
| Breite  | 490 mm                 |
| Tiefe   | 490 mm                 |
| Gewicht   | 91 kg                  |
| Feuerraum   |                        |
| Höhe x Breite x Tiefe                             | 445/268 x 335 x 230 mm |
| Glasscheibe sichtbar                              |                        |
| Höhe x Breite                                     | 445 x 336 mm           |
| Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)      |                        |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben             | 986 mm                 |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 197 mm                 |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                | 896 mm                 |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr            | 245 mm                 |
| Leistungsangaben                                  |                        |
| Nennwärmleistung                                  | 5 kW                   |
| Raumheizvermögen                                  | 90 m³                  |
| Angaben zur Schornsteinbemessung                  |                        |
| Abgasmassenstrom                                  | 5,7 g/s                |
| Abgasstutzentemperatur                            | 246 °C                 |
| Mindestförderdruck                                | 0,12 mbar              |
| Sicherheitsabstand zu brennbarem Material         |                        |
| Seite   | 38 cm                  |
| Hinten  | 25 cm                  |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                    | 90 cm                  |
| Abgaswerte  |                        |
| CO  | < 1,250 g/m³           |
| Staub   | < 0,04 g/m³            |
| Mindestwirkungsgrad                               | > 80 %                 |
| Energieeffizienzklasse                            | A+                     |

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## RONDALE STAHL



33 CM HOLZSCHIEITE



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUSSENLUFTANSCHLUSS



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de) | [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

#### FIREPLACE KFT.

Vérteránúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya