

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 13:52
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **400350**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5W (25W) 220-240V E14 240lm 150° 2700K RGB+ (inkl. FB)**



Technik

Produktdaten					
Sockel	E14	Schutzglas	nein	Austausch stromlos	nein
Brennlage	u360	UVSchutz	nein	Freibrennbetrieb	ja
Länge [mm]	37	Aussenanwendung	nein	Nicht in Reflektoren	ja
Breite [mm]	37	Coolbeam	nein	Belüftung erforderlich	ja
Höhe [mm]	100	Hotbeam	nein	CE	ja
Gewicht [g]	41,00	stossfest	nein	GOSTR	nein
		Feuchteempfindlich	ja	Marke	Müller-Licht
Elektrische Daten					
	220-	Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Nominalwert [V]	240	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Bemesswert [V]	230	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	5
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,00	Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	79
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,00	Nom. Stromstärke [mA]	50	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)		EEK	A	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
[W]	259,20	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
		Zündzeit [sec.] [<]	0,5		
Lichttechnische Daten					
Lichtstrom Nominalwert [lm]	240	Kelvin [K]	2700	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	24
Lichtstrom Bemesswert [lm]	240	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	150	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	48	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
		Flimmerfaktor [<=]	10,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Umwelteigenschaften					
		WEEE-Produkt	ja		
Batteriedetails					
Marke	Dongguan Tianqui Enterprise	Anzahl	1	Typengruppe	Primär
enthalten	ja	Batterie		Spannung [V]	3,00
		Typ	C		

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox					
		Gewicht [g]	0,00		
Blister					
Gewicht [g]	38,50	Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Stück	1	Barcode1	4018412340412	WEEE	ja
		Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Innerbox					
Gewicht [g]	360,00	Barcode1	4018412340429	Barcodetyp 2	EAN128
Stück	10	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
		Barcode2	0194018412340422300010		
Tray					
		Gewicht [g]	0,00		
Shrink					
		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton					
Gewicht [g]	640,00	Barcode1	4018412340436	Barcodetyp 2	EAN128
Stück	60	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
		Barcode2	0194018412340439300060	WEEE	nein

Hinweise

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 13:53
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400350**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5W (25W) 220-240V E14 240lm 150° 2700K RGB+ (inkl. FB)**



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

