

Modellkennung(en):		K1430, K1431, K1432, K1435		Speckstein, mit Speckstein Abdeckhaube, Keramik, Naturstein							
Indirekte Heizfunktion: [ja/nein]		Nein		Optionale Regelung				ohne zusätzliche Regeloption			
Direkte Wärmeleistung [kW]		8									
Indirekte Wärmeleistung [kW]		[n.A.]									
Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff (nur einer):	Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e)	ηs [%]	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*)				Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung (*) (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				mg/Nm³ (13 % O₂)				mg/Nm³ (13 % O₂)			
Scheitholz (*), Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	[ja]	[nein]	80	34	37	996	98	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	[nein]	[nein]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]
Sonstige holzartige Biomasse	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nicht-holzartige Biomasse	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Anthrazit und Trockendampfkohle	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Steinkohlenkoks	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Schwelkoks	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bituminöse Kohle	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Braunkohlenbriketts (**)	[nein]	[nein]	82	39	62	1107	148	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]
Torfbriketts	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sonstige fossile Brennstoffe	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sonste Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	[nein]	[nein]	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff											
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert (*/**)	Einheit		
Wärmeleistung					Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)						
Nennwärmeleistung		P _{nom}	8	kW	thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung (Scheitholz/BB7)			η _{th, nom}	80/82	%	
Mindestwärmeleistung		P _{min}	[n.A.]	kW	thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung			η _{th, min}	[n.A.]	%	
Hilfsstromverbrauch					Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle						
Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	[n.A.]	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle						[ja]
Bei Mindestwärmeleistung		e _{lmin}	[n.A.]	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle						[ja]
Im Bereitschaftszustand		e _{lSB}	[n.A.]	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat						[nein]
Leistung der Pilotflamme					mit elektronische Raumtemperaturkontrolle						[nein]
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)		P _{pilot}	[n.A.]	kW	mit elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung						[nein]
					mit elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung						[nein]
					Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)						
						Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung			[nein]		
						Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster			[nein]		
						mit Fernbedienungsoption			[nein]		
Fireplace Kft., Vértanuk tere 4. H-2800 Tatabánya											
(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide											
(**) Nur bei der Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich											