

40 cm Verdichtungstiefe
30000 N Verdichtungsdruck

360°

Leistungstarker
6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor

Leichtes Starten
durch den Seilzug

Vor-/Rücklaufgeschwindigkeit
von 25 m/min

Grundplatte aus
hochfestem Stahl

INKLUSIVE

- 30 kN REVERSIERBARE RÜTTELPLATTE**
- Plattengröße 630 x 400 mm
 - Verdichtungsdruck 30000 N
 - Verdichtungstiefe 40 cm
 - Leistungstarker 6,5 PS Benzinmotor
 - Automatische Vor-/Rücklaufgeschwindigkeit von 25 m/min
 - Grundplatte aus hochfestem Stahl
 - Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
 - Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	1150 x 690 x 870 mm
Plattengröße	630 x 400 mm
Verdichtungsdruck	30000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit	750 m²/Std.
Verdichtungstiefe	40 cm
Hubraum	196 cm³
Motor	6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	125 / 135 kg
Abmessung Verpackung	710 x 430 x 1000 mm
Artikelnummer	5904613903
EAN	4046664085645
20 Container	84 Stück
40 Container	172 Stück
40 HQ Container	172 Stück



ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

Hausbau	Wegebau	Baustelle	Handwerk	Landschaftsbau

Zwei Gänge - Vorwärts und Rückwärts

3,5 L Tankvolumen

Vibrations-
geschützter
Griff

Inklusive
Gummimatte
für Pflaster-
arbeiten

Steigungen bis 20°
sind problemlos möglich

Die HP2500s eignet sich ebenfalls zur Verdichtung
verschiedenster Materialien

Dank der Gummimatte können selbst
Pflasterarbeiten umgesetzt werden

PRODUKT-DETAILS

30000 N Verdichtungsdruck	25 m/min Vorlaufgeschwindigkeit	4200 Vibrationsstöße/min	40 cm Verdichtungstiefe
630 x 400 mm Plattengröße	Robust	Transportabel	Kompakte Bauweise