

D:

Informationen und Hinweise

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung. Prüfen Sie vor dem Aufbau den Bausatz auf Vollständigkeit, spätestens 14 Tage nach Erhalt der Lieferung.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf
- Legen Sie die Teile auf einen weichen Untergrund – so vermeiden Sie Kratzer
- Verwenden Sie nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend der Montageschritte
- Die einwandfreie Funktion ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Standfläche ist ggf. so auszurichten, dass der Artikel sicher steht
- Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte während der Montage entsprechende Schutzhandschuhe
- Beachten Sie bei der Arbeit mit Holzschutzmittel die Sicherheits-Verarbeitungshinweise des Herstellers
- Holz ist ein Naturprodukt. Jedes Holzteil hat eine eigene Farbgebung und „arbeitet“ unterschiedlich. Ansprüche und Gewährleistung beschränken sich auf den kostenlosen Austausch von fehlerhaftem Material.
- Abweichungen, die keinen Reklamationsgrund darstellen:
 - Äste, die mit dem Holz fest verwachsen sind
 - Holzverfärbungen, ohne dass dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird
 - Risse/ Trockenrisse, die nicht durchgehend sind und die Konstruktion beeinflussen
- Bei verzinkten Arbeitsflächen ist die Reinigung nur mit einem feuchten Baumwolltuch zu tätigen, um Schäden an der Verzinkung vermieden werden.

A) Holzpfl ege

• HINWEIS: Werkseitige Holzpfl ege:

Natur: Der Artikel ist aus naturbelassenem Kiefernholz hergestellt. Kleine Risse beeinträchtigen nicht die Festigkeit des Holzes, sie entstehen aufgrund des natürlichen Prozesses von Quellung und Schwindung des Holzes und sind daher kein Reklamationsgrund. **Bei Verwendung im Freien müssen Sie das Holz mit einer handelsüblichen Holzschutzlasur oder Wetterschutzfarbe vor dem Aufstellen behandeln.** Diesen Arbeitsschritt wiederholen Sie gemäß den Angaben des Farbherstellers, damit ein Aufquellen des Holzes vermieden wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Sicherheitsabstand nach DIN EN 71 bei schließbaren Öffnungen nicht mehr gegeben ist.

Imprägniert: Der Artikel ist werkseitig mit einer Tauchimprägnierung behandelt worden. Sie können ihn zunächst ohne weitere Behandlung benutzen. **Sie sollten den Artikel, je nach den örtlichen Gegebenheiten, allerdings spätestens nach 3 Monaten mit einer handelsüblichen offenporigen Holzschutzlasur nachstreichen.** Kleine Risse beeinträchtigen nicht die Festigkeit des Holzes, sie entstehen aufgrund des natürlichen Prozesses von Quellung und Schwindung des Holzes und sind daher kein Reklamationsgrund.

- Durch einen ausreichenden Holzschutz beeinflussen Sie die Lebensdauer Ihres Produktes wesentlich.
- Lassen Sie sich ausführlich bei Ihrem Fachhändler über den Holzschutz für Nadelhölzer beraten und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers

B) Fundament

- Wählen Sie für den Standort möglichst einen befestigten und trockenen Untergrund.
- Die Befestigung kann je nach Gegebenheit durch Steinplatten (Terrasse), aber ggf. durch eine verfestigte, kapillarbrechende Kiesschicht erfolgen, um aufsteigender Feuchtigkeit vorzubeugen. Bitte informieren Sie sich beim Fachmann, ob eine zusätzliche Drainage notwendig ist.
- Bitte beachten Sie dabei die entsprechende Grundfläche

C) Kinderprodukt

- Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen verschluckbarer Kleinteile
- Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.



Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die bedingt sind durch:

- Nicht fachgerecht angelegte Fundamente
- Fehlerhafte, nicht in Waage befindliche Unterbauten
- Abweichungen von den in der Aufbauanleitung vorgegebenen Arbeitsschritten
- Mangelnde Pfl ege und nicht feuchtigkeitsregulierende Anstriche
- Folgeschäden durch nicht fachgerechte An-, Ein- und Umbauten
- Fehlende Windsicherungen
- Naturkatastrophen oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen

GB:

Important information and notes

- Please read the installation instructions carefully before you start building. We are not responsible for incorrect installation. The item has been checked several times, but please check before setting up the kit to be complete no later than 14 days after delivery
- Keep these instructions
- Place parts on a soft surface - this will avoid scratches
- Please use only the enclosed fittings or items according to the assembly steps
- Proper operation is guaranteed only when perpendicular and horizontal installation. The stand area may be aligned such that the product is safe
- To avoid injury from splinters, please fill in during the assembly appropriate protective gloves
- When working with wood preservatives, the safety instructions of the manufacturer
- Wood is a natural product and each piece of wood has its own color scheme and works differently, and warranty claims are limited to the replacement of defective material. All other claims are excluded! Deviations that do not constitute grounds for complaint:
 - Branches that are firmly attached to the timber
 - wood stains, without terminating the life of affected
 - Cracks / dry cracks that do not pass through and influence the design
- With galvanized surfaces work is clean with a damp cotton cloth working, because it does not chafe at, and thus avoid damage to galvanizing.

A) Wood Care

• NOTE: Factory wood care:

Nature: The item is made from natural pine wood. Small cracks do not affect the strength of the wood, they arise because of the natural process of swelling and shrinkage of the wood and are therefore no grounds for complaint. **For outdoor use, you must treat the wood with a commercial wood preservative or paint before installing.** This step is repeated at least quarterly or regarding the instruction of the color manufacturer. Otherwise, it could cause a swelling of the wood. The risk that the safety margin is given in accordance with DIN EN 71 no longer closeable openings.

Impregnation: This item has been factory-treated with a dip impregnation. It can therefore initially used without further treatment. **You should use the product, repainting depending on local conditions, but no later than 3 months with a commercial open-pored wood preservative.**

Small cracks do not affect the strength of the wood, they arise because of the natural process of swelling and shrinkage of the wood and are therefore no reason for complaint.

- A sufficient wood preservatives affect you in essence the life of your product
- Get detailed advice from your specialist dealer about the preservation of wood for untreated softwood and follow the installation instructions of the manufacturer's colors