



Artikelnummer	K6350
Höhe	812 mm
Breite	792 mm
Tiefe	436 mm
Gewicht	168 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	326/117 x 540 x 220 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	372 x 538 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	772 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	218 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	659 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	71 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmleistung	8 kW
Raumheizvermögen	144 m³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	7,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	259 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	40 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	120 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m³
Staub	< 0,04 g/m³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

ADAMIS STAHL



50 CM HOLZSCHIEITE



AUSSENLUFTANSCHLUSS*



SOFT CLOSE

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

FIREPLACE KFT.

Vérteránúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

* AUSSENLUFTANSCHLUSS HINTEN ODER UNTEN MÖGLICH