

OPTIONALES ZUBEHÖR

GUMMIMATTE  
Schwarz



Artikelnummer: 5904605012  
EAN: 4014915092667



Leistungsstarker  
2,0 PS 4-Takt-Benzinmotor

Fahrvorrichtung

Grundplatte aus  
hochfestem Stahl

INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1100 x 400 x 500 mm
Plattengröße	495 x 320 mm
Verdichtungsdruck	8200 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Verdichtungstiefe	20 cm
Hubraum	79 cm³
Motor	2,0 PS; 4-Takt-Benzinmotor
Co² Ausstoß	1016,4 g/kWh

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	48 / 50 kg
Abmessung Verpackung	650 x 370 x 430 mm
Artikelnummer	5904615903
EAN	4014915230212
20 Container	216 Stück
40 Container	432 Stück
40 HQ Container	432 Stück

13 kN RÜTTELPLATTE

- Plattengröße: 495 x 320 mm
- Verdichtungsdruck: 8200 N
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit – zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person
- Inklusive schwarzer Gummimatte für Pflasterarbeiten
- Automatischer Vorlauf – erlaubt dem Anwender dennoch problemlosen Eingriff in die Bewegungsrichtung




ANWENDUNGSBEISPIELE

GEEIGNET FÜR

Hausbau



Wegebau



Baustelle



Handwerk



Landschaftsbau



Vibrations-  
geschützter Griff

Einfaches Starten  
dank Seilzug

Langlebig dank allseitig  
geschützter Keilriemen

Steigungen bis 20°

Gummimatte für  
Pflasterarbeiten



Die Verdichtung des Bodens verhindert  
ein Absacken des Untergrunds.



Die HP1400s eignet sich zur  
Verdichtung verschiedenster Materialien

PRODUKT-DETAILS

8200 N  
Verdichtungsdruck



25 m/min  
Vorlaufgeschwindigkeit



5900  
Vibrationsstöße/min



20 cm  
Verdichtungstiefe



495 x 320 mm  
Plattengröße



Robust



Transportabel



Kompakte Bauweise

