



**PRODUKTBESCHREIBUNG** Die flüssigen Pigmente von Ultrament sind ideal in Kombination mit Ultrament Bastel Beton und Knet Beton Weiß.

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Auch für außen
- Frost- und wetterfest
- Gebrauchsfertig

**ANWENDUNGSGEBIETE**

- Färben von Ultrament Bastel und Knet Beton Weiß
- Für innen und außen

**WICHTIGE HINWEISE**

- Trocken, kühl und frostfrei lagern
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen
- Tube vor der Benutzung leicht kneten und schütteln
- Trocken und kühl lagern - beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde.

**Schutzkleidung:** Bitte Handschuhe, Atemschutz und Schutzbrille tragen

#### **EU-Kennzeichnung**

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

**Achtung:** Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit diesem Produkt basteln.

#### **ANMERKUNGEN**

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von +23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroÙe	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	$\geq 5 \leq 30$	
Anmischverhältnis	%	$\leq 3$	
Verarbeitungszeit			abhängig vom Produkt
Farbton	grün		
Lieferform	pastös		
	Gebindegrößen: 100 ml		

**Anmerkung:** Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500026224]