

Reinigung und Pflege von Parkett mit geölter Oberfläche

- Naturöloberfläche
- Parkett geölt (naturaLin plus)
- Spa Parkett
- Korkboden geölt
- Linolboden
- Offenporige Steinboden

Benötigte Materialien aus dem Hamberger/HARO Sortiment:

- Für die regelmäßige Reinigung/Grundreinigung:
HARO Flachwischgerät, Putzeimer und HARO Parkett Reiniger clean & green natural,
HARO Basisreiniger clean & green intens
- Für die Pflege:
HARO Wischwiesel mit passendem Eimer und HARO Intensivpflege clean & green aqua oil

Erstpflege

Nach dem Einbau wird eine Erstpflege des Bodens mit HARO Intensivpflege clean & green aqua oil mit vorheriger Grundreinigung mit dem HARO Basisreiniger clean & green intens empfohlen.

Ist die Fläche nach der Grundreinigung vollständig ausgetrocknet, wird der Boden mit der HARO Intensivpflege clean & green aqua oil eingepflegt. Die HARO Intensivpflege vor Gebrauch gut aufschütteln.

Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes.

Die Raumtemperatur sollte zwischen 18 °C und 22 °C liegen bei einer relativen Luftfeuchte von 45 - 65 %.

In Abhängigkeit von der Struktur der Holzoberfläche reichen 1000 ml für ca. 50 m².

Der Boden ist nach ca. 2 Stunden wieder begehbar.

In Abhängigkeit von der Farbgebung der Oberfläche stehen die passenden HARO Intensivpflege clean & green aqua oil Black oder HARO Intensivpflege clean & green aqua oil White zur Verfügung.

Bei **Spa Parkett** muss die Intensivpflege zweimal aufgetragen werden, damit ein ausreichender Schutz vor eindringender Feuchtigkeit gewährleistet ist!



**HARO Intensivpflege
clean & green aqua oil**



**HARO Basisreiniger
clean & green intens**

Regelmäßige Reinigung

In der Regel ist es ausreichend Parkett mit geölter Oberfläche mit einem Trockenmopp, Harbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen.

Wir empfehlen die Feuchtreinigung des Bodens, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit dem HARO Parkett Reiniger clean & green natural durchzuführen.

Auf 5 l kaltes bis handwarmes Wasser 1 Dosierkopf HARO Parkett Reiniger clean & green natural geben. Anschließend die Fläche mit HARO Flachwischgerät nebelfeucht wischen.

Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist zwingend zu vermeiden. Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflgetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenfläche optimieren.

Die regelmäßige Reinigung mit HARO Parkett Reiniger clean & green natural sollte erstmalig erst nach ca. 14 Tagen durchgeführt werden, damit die HARO Intensivpflege clean & green aqua oil komplett austrocknen kann.



**HARO Parkett Reiniger
clean & green natural**

Reinigung und Pflege von Parkett mit geölter Oberfläche

Grundreinigung

Die Bodenfläche sollte in Abhängigkeit von ihrer Nutzung und dem Verschmutzungsgrad regelmäßig gründlich gereinigt werden. Hierfür wird das Produkt HARO Basisreiniger clean & green intens verwendet.

Bei normaler Verschmutzung auf 5 l kaltes bis handwarmes Wasser 1 Dosierkopf HARO Basisreiniger clean & green intens geben. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie 2 Dosierköpfe. Anschließend die Fläche mit einem Flachwischgerät nebelfeucht wischen.

Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist zwingend zu vermeiden. Bei Bedarf ist der Vorgang zu wiederholen.



**HARO Basisreiniger
clean & green intens**

Pflege

Eine Nachpflege wird je nach Abnutzung alle 12 - 24 Monate empfohlen. In Bereichen mit starker Nutzung sollten die Nachpflegeintervalle verkürzt werden.

Der Boden muss zunächst trocken staubfrei und anschließend gründlich mit dem HARO Basisreiniger clean & green intens gereinigt werden.

Der Auftrag der HARO Intensivpflege clean & green aqua oil erfolgt entsprechend der Ersteinpflege.



**HARO Intensivpflege
clean & green aqua oil**

Hinweis

Stehendes Wasser auf der Oberfläche ist zwingend vermeiden, stets nur nebelfeucht mit einem fest aus-
gewungenen Lappen wischen.

Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet für die Parkettreinigung.

Gut zu wissen

Farbig gestaltete Parkettoberflächen können sich in stark strapazierten Räumen, wie z.B. der Küche, und im Objektbereich potentiell optisch schneller verändern. Dies ist grundsätzlich bei der Pflege zu berücksichtigen.

Für die Werterhaltung Ihres Bodens ist ein gesundes Raumklima von ca. 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % i.A.a. DIN EN 16798-1 ideal.

Die Einhaltung von 30 bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei ca. 20 °C (18 °C – max. 30 °C) sollte in jedem Fall gewährleistet sein.

In Bereichen, die regelmäßig starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, z.B. Böden unter hohen Fensterfronten oder Wintergärten, muss auf eine ausreichende Beschattung geachtet werden.

Bei zu trockenen klimatischen Bedingungen empfehlen wir den Einsatz eines Luftbefeuchters. So kann der Nutzer ein gesundes Klima erzeugen und eine Austrocknung des Bodens vermeiden. Bei einem Unterschreiten der empfohlenen relativen Luftfeuchtigkeit ist mit Fugen zu rechnen, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schließen.

Zum Schutz des Bodens ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen hochwertige HARO-Stuhlgleiter aus Teflon (PTFE) oder HARO Filzgleiter einzusetzen. Im Eingangsbereich sollten ausreichend große Fußabstreifer verwendet werden.

Rollen unter Bürostühlen müssen der DIN 12529 entsprechen, es sind nur Belagsrollen des Typ W (weich) zu verwenden.

Als Unterlage für Bürostühle empfehlen wir HARO-Bodenschutzmatte aus Polycarbonat.



*Hier scannen
für weitere
Informationen
zur Pflegeserie.*