

Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

- > Waschbecken (z.B. im Gäste-WC)
- > Gewerbliche Sanitärräume
- > Teeküche (M6 oder M7)



				
Energieeffizienzklasse 	M 3	M 4	M 6	M 7
Artikelnummer:	1500-17003	1500-17004	1500-17006	1500-17007
Bauart:	drucklos			
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G 3/8"			
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25\text{ K}^{1)}$ [l/min]:	2,0	2,5	3,3	3,7
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge ²⁾ [l/min]:	1,3 / 2,0	1,8 / 2,5	2,2 / 3,3	2,4 / 3,7
Nennleistung [kW]:	3,5	4,4	5,7	6,5
Spannung [1~ / N / PE 230 V AC]:	 mit Stecker	 Festanschluss	 Festanschluss	
Spannung [2~ / PE 400 V AC]:				 Festanschluss
Nennstrom [A]:	15	19	25	16
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm ²]:	1,5	2,5	4,0	2,5
IES® Blankdraht-Heizsystem:	✓			
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 25			
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100			
Nenninhalt [Liter]:	0,2			
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 1,5			
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7			

1) Temperaturerhöhung von z. B. 15 °C auf 40 °C 2) Durchflussmenge begrenzt für optimale Temperaturerhöhung, durch Wassermengenjustage anpassbar


Beschreibung

- > Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer (Untertischgerät) im Miniformat zur energieeffizienten Versorgung eines Waschbeckens
- > Preiswert und schnell installiert, ideal für den Ersatz von herkömmlichen Kleinspeichern
- > Die volle Heizleistung schaltet sich automatisch ein, sobald Wasser durch das Gerät strömt
- > Effiziente Strömungstechnik für optimalen Wasserstrahl bei sparsamem Wasserverbrauch
- > Blankdraht-Heizsystem IES® mit auswechselbarer Heizpatrone sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Abnehmbare Typenschildblende für Zugang zur zentralen Haubenschraube und Wassermengenjustage
- > Steckerfertig (3,5 kW) bzw. Netzleitung (ab 4,4 kW), Länge: ≤ 65 cm
- > Drucklose Bauart, passt nur für Niederdruckarmaturen
- > Strahlreglereinsatz für Mundstück M22/24 an der Armatur
- > Als Komplett-Sets mit Armatur erhältlich: M / END, M / SNM

Wirtschaftlichkeitsvergleich (Quelle: www.clage.de)

Spart bis zu 85 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern.

Der E-Kleindurchlauferhitzer überzeugt durch die kleine Baugröße und sparsame Betriebsweise. Das Wasser wird unmittelbar während des Durchströmens erhitzt. Es wird kein Warmwasser bevorratet und die sonst nötige Bereitschaftsenergie eingespart. Der Vergleich zeigt deutlich das jährliche Einsparungspotenzial des Durchlauferhitzers, da die Wärmeverluste eines Speichers höher als die zum Händewaschen benötigte Nutzenergie sein können.



Installationsbeispiel (drucklos)

Maßangaben in mm


Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Strahlregler einsetzen:

M3/4: **CSP 3**

M6/7: **CSP 6**

Armatur für drucklose Warmwasserge-
räte mit drei Anschlussschläuchen





Strahlregler CSP 3 und CSP 6 (im Lieferumfang enthalten)

Der Strahlregler an der Armatur unterstützt die energie- und wassersparende Betriebsweise des Kleindurchlauferhitzers. Die neuen Spezialstrahlregler CSP mischen dem Wasser Luft bei und formen so einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl, der nicht spritzt, sondern perlt.

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSP 3 (< 2 l/min): Art.-Nr. 0010-00421

CSP 6 (< 3,5 l/min): Art.-Nr. 0010-00461



AEB / AEN (optional)

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Sensorarmatur, mit aktivierbarer Hygienespülung, Höhe × Breite: 13,3 × 14,0 cm

AEB: 6 V-Batteriebetrieb, Art.-Nr. 1100-04250

AEN: mit 230 V-Netzteil, Art.-Nr. 1100-04255



END (optional)

Einhebelmischbatterie mit Easy-Fix-Befestigungssystem und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Auslauf 10,5 cm, Höhe × Breite: 11,1 × 15,2 cm

END: Art.-Nr. 1100-04410



EWT (optional)

Einhebelmischbatterie mit nickel- und bleifreien Wasserwegen, Easy-Fix-Befestigungssystem und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Auslauf 11,2 cm, Höhe × Breite: 15,1 × 17,5 cm

EWT: Art.-Nr. 1100-04420



SNM (optional)

Zweigriff-Waschtischbatterie mit Rohrschwenkauslauf 16 cm,
Höhe × Breite: 22,5 × 16,0 cm

SNM: Art.-Nr. 1100-04200