

Artikelnummer	K6031
Höhe	1514 mm
Breite	480 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	185 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1116 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1026 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	379 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

PERONDI GLAS

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



33 CM HOLZSCHEITE



SOFT CLOSE



RAUMLUFTUNABHÄNGIG



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ



COMFORT CONTROL



VOLLGLASPLATTE*



AUSSENLUFTANSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de

info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

*ABDECKPLATTEN SIND GRUNDSÄTZLICH MIT RAUCHROHRAUSSCHNITT. VOLLGLASPLATTE NACHBESTELLBAR ART.NR. 5540-395.