

STRONG **SPC** Multilayer Plus

TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS		HOLZ / WOOD	STEIN / STONE
Format Size		1524 x 228 mm	935 x 465 mm
Stärke Thickness		6,5 mm	6,5 mm
Vinyl- inkl. Nutzschicht Wear layer		1,2/0,55 mm	1,2/0,55 mm
Vergütung Coating		UV	UV
Struktur Surface		Relief	Travertin
Gefaste Kanten Bevelled edge		Nein No	Nein No
Verbindung Connection		Uniclic	I4F
Verlegung Laying		Schwimmende Floating	Schwimmende Floating
1 Karton Box	Stück Pieces	5	4
	m ²	1,737	1,739
	Kg	19,5	19,5
1 Palette Pallet	Kartons Boxes	36	34
	m ²	62,532	59,126
	Kg Netto net	702	663
Rutschhemmstufe Antislip category	DIN 51130	R10	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 13893	DS	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 433	Erfüllt Pass	Erfüllt Pass
Thermische Widerstand (m ² K/W) Thermal resistance	R =	0,068	0,068
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	Gut Good	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	18 dB	18 db
Verschleissverhalten Wear resistance	EN 660-2	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten Flammability	EN 13501-1	B _f -s1	B _f -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1	E1
Fussbodenheizung Underflooring heating		Geeignet für Fussbodenheizung Suitable for floor heating	
Nutzungsklasse Utilization class		23 / 32	23 / 32
Garantie Warranty	Wohnen Residential Gewerblich gering Light commercial	15 Jahre Years 3 Jahre Years	15 Jahre Years 3 Jahre Years

