

LED Baustrahler EL 750 M, 9,9W, 900lm, IP65, 1,5m H07RN-F3G1,0



Technische Daten

Artikelnummer:	1171960103	Mit Steckdose:	Nein
EAN:	4007123675609	Schlagfestigkeit:	IK08
VPE:	1	Schutzklasse:	I
Lichtstrom:	900 lm	Schutzart (IP):	IP65
Leistungsaufnahme:	9,9 W	Farbe:	schwarz, grau
Lichtausbeute:	91 lm/W	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Energieeffizienzklasse:	F	Produktgewicht (ohne Verpackung):	0,86 kg
Farbtemperatur:	6.500 K	Produktlänge (ohne Verpackung):	6,2 cm
Farbwiedergabeindex:	81	Produktbreite (ohne Verpackung):	20,4 cm
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produkthöhe (ohne Verpackung):	20,7 cm
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	0,96 kg
Lebensdauer:	54.000 h	Produktlänge (inkl. Verpackung):	7 cm



Kabellänge:	1,5 m	Produktbreite (inkl. Verpackung):	21,5 cm
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,0	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	22 cm
Mit Bewegungsmelder:	Nein		

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- * Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- * Platzsparend durch klappbares Gestell.
- * Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Schaumstoff Tragegriff.
- * Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- * Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.